

Conexão rápida em Y NPQH-Y-Q10-E-P10

Cód. do item: 578412

FESTO



Ficha técnica

| Característica | Valor |
|---|--|
| Tamanho | Padrão |
| Diâmetro nominal | 9.5 mm |
| Posição de instalação | Indiferente |
| Tamanho do recipiente | 10 |
| Estrutura | Princípio Push-Pull |
| Pressão operacional por toda a faixa de temperatura | -0.95 bar ... 20 bar |
| Órgão certificador | NSF C0523185 |
| Meio de operação | Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com |
| Observação sobre o meio de operação/controle | Funcionamento com lubrificação possível |
| Classe de resistência à corrosão KBK | 3 - high corrosion stress |
| Apropriado para indústria alimentícia | Ver declaração de conformidade NSF/ANSI 169 |
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 150 °C |
| Peso do produto | 65.9 g |
| Conexão pneumática 1 | Para tubos de diâmetro externo 10 mm |
| Conexão pneumática 2 | Para tubos de diâmetro externo 10 mm |
| Indicação sobre os materiais | Conformidade RoHS |
| Material corpo | Latão niquelado |
| Material do anel de desengate | Latão niquelado |
| Material de vedação do tubo flexível | FPM |
| Material braçadeira | Aço inoxidável de alta liga |