




Actuador BT65B

- Ativador na parte superior, ajustável continuamente
- Ativador na parte inferior, ajustável continuamente
- Adequado para movimentos rotativos em ambas as direções
- Ambas as direções de operação são possíveis

Actuador para série F31

Dimensões



Dados técnicos

Dados gerais	
Diâmetro do anel	max. 57 mm
Altura do anel de retenção	max. 6 mm
Condições ambiente	
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Dados mecânicos	
Diâmetro dos veios	< 53 mm
Altura dos veios	20 mm
Calibre mestre para orifícios de fixação	30 x 80 mm
Material	
Caixa	PA
Disco de separação	PA (1 unidade, espessura de 10 mm)
Bujão de identificação	PP (1 unidade)
Parafuso de fixação	para actuador: 1.4305 / AISI 303 (1 unidades M6 x 25) para sensores -F31: 1.4305 / AISI 303 (2 unidades M5 x 16, (2 unidade M5 x 12)
Etiqueta de accionamento	1.4305 / AISI 303 2 unidades 10x180°

Data de publicação: 2020-06-29 Data de emissão: 2020-06-29 : 122898_por.pdf

Consulte as "Notas Gerais sobre as informações de produto da Pepperl+Fuchs".

Grupo Pepperl+Fuchs
www.pepperl-fuchs.com

EUA.: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Alemanha: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapura: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

PF PEPPERL+FUCHS

Dados técnicos

Indicação

Numa altura dos veios de 30 mm utilizar placa de adaptação MH-BT65B como acessório.

Função

O ativador é composto por material condutor de plástico, que impede que carregamento estático e permite a instalação em ambientes nos quais possam ocorrer explosões.