


Válvula reguladora de fluxo unidirecional GRLA-3/8-QS-8-RS-D

FESTO

Cód. do item: 534342



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	G3/8
Elemento de ajuste	Parafuso recartilhado
Tipo de fixação	Parafusável com rosca macho
Fluxo nominal normal na direção da regulação	820 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	450 l/min ... 850 l/min
Pressão operacional	0.2 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Classificação marítima	ver certificado
Posição de instalação	Indiferente
Símbolo	00991452
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.2 bar ... 10 bar
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	1300 l/min
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar	1080 l/min ... 1420 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C ... 40 °C
Temperatura do meio	-10 °C ... 60 °C
Torque de aperto nominal	10 Nm
Peso do produto	72 g
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio Anodizado
Material do anel de desengate	POM

Característica	Valor
Material cabeça recartilhada	Liga de alumínio anodizado
Material do parafuso de ajuste	Aço inoxidável de alta liga
Material de conexão orientável	Zinco fundido