

ODE-3-120070-1012

Ficha de dados do VFD Optidrive E3

1,5 kW (2 HP), 7 A, 200-240 V, 1-3PH
Inversor de frequência variável



Classificações de entrada

Tensão de alimentação	200-240 V
Fases de entrada	1
Corrente de alimentação contínua	12,9 A
Fusível ou MCB de alimentação (Tipo B)	16 A

Classificações de saída

Potência de saída do motor	1,5 kW (2 HP)
Tensão de saída	0 - Tensão de alimentação
Corrente de saída	7 A

Informações de cabeamento

Tamanho máximo do cabo de alimentação	8 mm ² (0,01 sq in)
Tamanho máximo do cabo do motor	8 mm ² (0,01 sq in)
Comprimento máximo do cabo do motor	100 m (328 ft)

Opcionais de fábrica

Filtro EMC	Sem filtro EMC interno
Transistor de frenagem	Sem chopper de frenagem interno
Invólucro	IP20
Display	LED
Revestimento PCB	-

Dimensões

Tamanho	1
Altura	173 mm (6,81 in)
Largura	83 mm (3,27 in)
Profundidade	123 mm (4,84 in)
Peso	1 kg (2,2 lbs)
Parafusos	4 x M5

Dimensões da embalagem

Altura	165 mm (6,5 in)
Largura	125 mm (4,92 in)
Profundidade	235 mm (9,25 in)
Peso	1,2 kg (2,65 lbs)



 **Compre esse inversor ou obtenha mais informações**
Encontre um parceiro de vendas local
inverterkdrives.com

 **Inverterk**
Drives.com