

Conexão rápida em L roscada NPQH-L-G14-Q10-P10

Cód. do item: 578285

FESTO



Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	Padrão
Diâmetro nominal	8 mm
Tipo de vedação no munhão aparafusado	Anel vedante
Posição de instalação	Indiferente
Tamanho do recipiente	10
Estrutura	Princípio Push-Pull
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	-0.95 bar ... 20 bar
Órgão certificador	NSF C0523185
Meio de operação	Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7::-] Água conforme explicação de fabricante www.festo.com
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	3 - high corrosion stress
Apropriado para indústria alimentícia	Ver declaração de conformidade NSF/ANSI 169
Temperatura ambiente	0 °C ... 150 °C
Torque de aperto máx.	15 Nm
Peso do produto	33.1 g
Conexão pneumática 1	Rosca macho G1/4
Conexão pneumática 2	Para tubos de diâmetro externo 10 mm
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Latão niquelado
Material de vedação da rosca	FPM
Material do anel de desengate	Latão niquelado
Material de vedação do tubo flexível	FPM
Material braçadeira	Aço inoxidável de alta liga