

Conector MSSD-N

Cód. do item: 550067

FESTO



 [General operating condition](#)

Ficha técnica

Característica	Valor
Conforme a norma	EN 175301-803
Saída de cabo	Angular
Peso do produto	30 g
Conexão elétrica 1, tipo de construção	angular
Conexão elétrica 1, tipo de conexão	Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão	Padrão de conexão formato A conforme EN 175301-803
Conexão elétrica 1, número de pinos/fios	3
Conexão elétrica 1, tipo de fixação	Em válvula solenoide com parafuso central M3
Conexão elétrica 1, diagrama de conexões	00995648
Conexão elétrica 2, técnica de conexão	Terminal aparafusado
Amplitude de tensão de funcionamento CC	0 V ... 24 V
Intervalo da tensão de serviço CA	0 V ... 250 V
Intensidade de corrente a 40 °C	16 A
Cabo de conexão	M20x1,5
Diâmetro do cabo	8 mm ... 10 mm
Seção transversal de condutor	1.5 mm²
Grau de proteção	IP65
Observação sobre o grau de proteção	No estado montado
Temperatura ambiente	-25 oC ... 80 oC
Conformidade LABS	VDMA24364-Zona III
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Reforçado com PA
Cor corpo	preto
Material dos parafusos	Aço
Material vedações	VMQ