


Válvula reguladora de fluxo unidirecional VFOF-LE-BAH-G14-Q8

FESTO

Cód. do item: 1927030



Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	Regulador de fluxo unidirecional de escape
Seleção de função adicional	válvula de retenção controlada
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	G1/4
Tipo de acionamento	Manual
Conexão do ar de comando 21	QS-8
Elemento de ajuste	Sextavado interno
Tipo de fixação	Parafusável
Fluxo nominal normal na direção da regulação	590 l/min
Fluxo nominal padrão na direção de retorno	310 l/min ... 540 l/min
Pressão operacional	0.2 bar ... 10 bar
Pressão do piloto	2 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Material corpo	PBT
Proteção contra explosão	Zona 2 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posição de instalação	Indiferente
Tipo de acionamento da função de retenção controlada	Pneumático
Função de exaustão manual	sem trava
Símbolo	00991958
Girabilidade	360 graus/nenhuma capacidade de giro contínua permitida
Pressão operacional por toda a faixa de temperatura	0.2 bar ... 10 bar
Fluxo normal na direção da regulação 6 -> 0 bar	940 l/min
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar acionado	830 l/min ... 1000 l/min
Fluxo normal na direção de retorno 6 -> 0 bar não acionado	840 l/min ... 1000 l/min
Vazão nominal padrão acionada no sentido de retorno	315 l/min ... 540 l/min
Vazão nominal padrão na direção de retorno	310 l/min ... 540 l/min
Tempo de comutação desligado	11 ms
Tempo de acionamento ligado	8 ms
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura do meio	-10 °C ... 60 °C
Meio de controle	Ar comprimido, conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Torque de aperto nominal	10 Nm

Característica	Valor
Tolerância a torque de aperto nominal	± 20 %
Torque de acionamento permitido parafuso de regulagem	1 Nm
Peso do produto	73.9 g
Material da tampa	ES-BE
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material da tampa	PBT
Material vedações	NBR
Material do parafuso vazado	Liga de alumínio
Material casquilho	Liga de alumínio
Material do anel de desengate	POM
Material do parafuso de ajuste	Latão