


Lubrificador MS4-LOE-1/4-R

FESTO

Cód. do item: 529411



General operating condition

Ficha técnica

Característica	Valor
Tamanho	4
Série	MS
Posição de instalação	Vertical +/- 5°
Estrutura	Lubrificador por névoa padrão proporcional
Quantidade máx. de óleo	30 cm³
Copo de proteção	Proteção de plástico
Símbolo	00991532
Pressão operacional	1 bar ... 12 bar
Fluxo mínimo para a função do lubrificador	40 l/min
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	2200 l/min
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gases inertes
Observação sobre o meio de operação/controle	Funcionamento com lubrificação possível
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de armazenamento	-10 °C ... 60 °C
Apropriado para indústria alimentícia	Ver Informação de materiais ampliada
Temperatura do meio	-10 °C ... 60 °C
Viscosidade do óleo	ISO VG 32
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso do produto	194 g
Tipo de fixação	Válvulas reguladoras de fluxo inline Com acessórios
Conexão pneumática 1	G1/4
Conexão pneumática 2	G1/4
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material corpo	Alumínio em fundição injetada
Material do copo	PC