


Válvula de fechamento HE-3-QS-8

Cód. do item: 153476

FESTO



[General operating condition](#)

Ficha técnica

Característica	Valor
Função de válvula	3/2 biestável
Seleção de função adicional	com função do escape
Conexão pneumática 1	QS-8
Conexão pneumática 2	QS-8
Tipo de acionamento	Manual
Tipo de fixação	Fixação direta por orifício de passagem Válvulas reguladoras de fluxo inline
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)	415.8 l/min
Díâmetro nominal	3.5 mm
Pressão operacional	-0.095 MPa ... 1 MPa
Pressão operacional	-0.95 bar ... 10 bar
Temperatura ambiente	0 oC ... 60 oC
Material corpo	Reforçado com PBT
Meio de operação	Ar comprimido conforme ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Função do escape	Não estrangulável
Tipo de vedação	mole
Posição de instalação	Indiferente
Estrutura	Válvula de comporta de êmbolo
Tipo de comando	Direto
Sentido da vazão	Não reversível
Símbolo	00997329
Observação sobre o meio de operação/controle	Admite operação com ar lubrificado (uso obrigatório de ar lubrificado na operação posterior)
Classe de resistência à corrosão KBK	2 - resistência moderada à corrosão
Conformidade LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Categoria para sala limpa	Classe 4, conforme ISO 14644-1
Temperatura do meio	0 oC ... 60 oC
Peso do produto	26 g
Conexão pneumática 3	Medição de frequência
Indicação sobre os materiais	Conformidade RoHS
Material vedações	NBR